



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 29.04.2025 № 64
г. Ярославль

О внесении изменений
в приказ департамента
культуры Ярославской
области от 31.05.2012 № 20

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Внести в приказ департамента культуры Ярославской области от 31.05.2012 № 20 «Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия регионального значения» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «департаменте культуры Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 01.04.2008 № 78 "О департаменте культуры Ярославской области"» заменить словами «государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 17.06.2015 № 659-п "О государственной службе охраны объектов культурного наследия Ярославской области"».

1.2. Абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- "Дом Власьевой-Толубеевой", середина XIX в. (г. Ярославль, просп. Октября, д. 5);».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела разрешительной документации и учета объектов культурного наследия службы Крылову Н.Н.».

1.4. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Власьевой-Толубеевой, середина XIX в.» (г. Ярославль,

просп. Октября, д. 5), утвержденный приказом, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

Исполняющий обязанности
руководителя службы



С.Н. Охинцева

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента
культуры Ярославской области
от 31.05.2012 № 20

(в редакции приказа
государственной службы
охраны объектов

культурного наследия

Ярославской области

от 21.04.2015 № 67)

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения «Дом Власьевой-Толубеевой», середина XIX в. (г. Ярославль, просп. Октября, д. 5)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Власьевой-Толубеевой», середина XIX в. (г. Ярославль, просп. Октября, д. 5), являются:

композиционные особенности здания, участвующего в формировании дискретной застройки красной линии проспекта Октября;

объёмно-пространственная композиция прямоугольного в плане лицевого корпуса из красного глиняного кирпича, двухэтажного с подвалом (исторически существовали мезонин, мансарда; южная пристройка из силикатного кирпича шириной в одну ось в предмет охраны не входит); форма с прямыми лицевым и боковыми скатами крыши лицевого корпуса в границах стен из красного глиняного кирпича; характер кровельного покрытия – металл;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление первоначальных оконных проёмов здания, в том числе заложенных: осевое расположение, прямоугольная форма, а также характер расстекловки заполнения оконных проёмов, на главном фасаде – столярных;

материал капитальных стен: красный глиняный кирпич;

композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившееся во второй половине XIX в., включая рельефно выделенный цоколь по периметру здания; междуэтажный пояс по периметру здания, на главном (восточном) фасаде профилированный; подоконный пояс второго этажа на главном (восточном) фасаде, на восточной части южного фасада – в две оконных оси, на восточной части северного фасада – до четвёртой оконной оси; мелкопрофилированный подоконный пояс первого этажа на главном (восточном) фасаде; гладкий фриз на северном, западном и южном фасадах; гладкий фриз с профилированным карнизом на главном (восточном) фасаде; прямоугольный руст первого этажа до верхней кромки окон главного (восточного) фасада; мелкопрофилированные на небольших прямоугольных импостах наличники окон первого этажа

главного (восточного) фасада; мелкопрофилированные на небольших прямоугольных импостах наличники окон второго этажа главного (восточного) фасада и двух восточных осей южного и северного фасадов, завершённые прямыми профилированными сандриками с прямоугольной горизонтальной филёнкой;

характер обработки фасадной поверхности: оштукатуренные поверхности наружных стен, в том числе цоколя (целесообразно восстановить при проведении научной реставрации).